Ficha técnica

KIOTECH PERSONAL PROTECTION

PT

160-0003

MÁSCARA FFP2 PRETA

EPI:

REGULAMENTOS: CE
CE EN 149:2001+A1:2009
UE 2016/425 EPI Cat. III

Características:

-FILTRA 95% DAS PARTÍCULAS
-AUTO-FILTRANTE DESCARTÁVEL
-ANTI-POEIRA
-ANTI-EMBACIAMENTO

Cor

PRETO

Tamanhos

TAMANHO ÚNICO

Limpeza e cuidados

Não lavar | Não utilizar | Não passar | Não limpar | Não secar

Logística/Códigos

Dados da embalagem

Saco (Unid.):	20
Peso do saco:	0.23 kg
Caixa (Unid.):	1000
Peso da caixa:	11,5 kg
1/2 palete (caixas):	9
1/2 palete (Unid.):	9000
1/2 palete kg:	104 kg
1 palete (caixas):	15 Unid.
1 palete (Unid.):	15000
1 palete kg:	173

Códigos de barras do artigo

Eliminação

Os EPI utilizados podem ficar contaminados com substâncias perigosas ou nocivas para o ambiente.
Os EPI contaminados por substâncias químicas e/ou biológicas devem ser eliminados de forma adequada, tendo em consideração os requisitos de eliminação dessas substâncias, bem como os regulamentos locais ou nacionais.
É da responsabilidade do utilizador final assegurar que as peças sejam eliminadas corretamente.

Tempo de conservação

Para que o EPI atinja uma vida útil de 5 anos a partir da data de fabrico, devem ser rigorosamente seguidas as indicações da secção Armazenamento.
A data de fabrico encontra-se na etiqueta do produto.
A vida útil real não pode ser indicada com precisão e dependerá do respetivo uso do produto.

Armazenamento

As caixas fechadas devem ser guardadas, sempre que possível, na sua embalagem original, num local fresco e seco, afastado da luz solar direta ou de luz intensa.
Antes de ser utilizado, qualquer EPI, independentemente da sua antiguidade, deve ser submetido a uma inspeção visual para detetar possíveis danos ou rasgões e garantir que se encontra em perfeito estado.
Qualquer EPI danificado ou desgastado não deve ser utilizado em nenhuma situação de risco.

ANYAN PROMOTIONAL TRADING SLU.
Carretera de Catral, Km 3, 03360 Callosa del Segura (ALICANTE).
Tel: 610361262 Email:comercial@kiotechproteccion.com